

OFFERTE VALIDE DAL 15 APRILE AL 15 LUGLIO 2021

# SPECIALE CONDIZIONAMENTO



## TECNOSYSTEMI GIOTTO SG 160 Staffa premontata con bolla in dotazione

- ▶ Lamiera elettrozincata e verniciatura poliesteri da esterno
- ▶ Predisposta per bacinella raccolta condensa
- ▶ Piedini posteriori snodati regolabili
- ▶ Antivibranti a scorrimento "no-shock" in dotazione
- ▶ Tasselli di fissaggio
- ▶ Predisposta per sollevatore elettrico
- ▶ Portata 160 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 1708735

**1990** +IVA

CON L'ACQUISTO DI  
16 STAFFE GIOTTO SG 160  
IN OMAGGIO  
UN GASATORE  
del valore di  
€ 49 +IVA



COD. KIT (16 STAFFE + GASATORE): 6700325



**11<sup>99</sup>**  
+IVA

**FISCHER KLIMA KLIK 420**  
Mensola ad innesto rapido con  
traversa per climatizzatori esterni

- Completa di tasselli Fischer SX 12
- Dimensioni 420x400x780 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 1330792

Disponibile anche nella versione

- KLIMA KLIK 465 con dimensioni 465x400x820 mm (cod. di riferimento 0905756) a

**15<sup>99</sup>**  
+IVA

- KLIMA STRONG con dimensioni 560x400x800 mm (cod. di riferimento 2228586) a

**24<sup>99</sup>**  
+IVA



**13<sup>99</sup>**  
+IVA

**GIA SCL 420**  
Supporto regolabile per condizionatori

- Antivibrante professionale in EPDM e ammortizzatore di appoggio a parete in gomma
- Lamiera nervata e ripiegata
- Garantisce carichi elevati, fino a 120 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 7408432

Disponibile anche nella versione

- SLC 465 per carichi fino a 160 Kg (cod. di riferimento 1617795) a

**17<sup>99</sup>**  
+IVA



**18<sup>90</sup>**  
+IVA

**TECNOSYSTEMI GIOTTO SG 120**  
Staffa premontata con bolla

- Lamiera elettrozincata e verniciatura poliesteri da esterno
- Piedini posteriori snodati regolabili
- Antivibranti a scorrimento no-shock in dotazione
- Tasselli di fissaggio, portata 120 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 4748658



**6<sup>90</sup>**  
+IVA

**TECNOSYSTEMI GENIUS 1000R**  
Piedino a pavimento regolabile

- Doppio antivibrante in dotazione
- Ghiera di regolazione altezza 100-140 mm
- Perno di fissaggio rapido ø 10 o vite M10
- Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- Confezione da 4 pezzi

COD. DI RIFERIMENTO: 8934069

Disponibile anche nella versione di colore nero (cod. di riferimento 3408675) a

**5<sup>90</sup>**  
+IVA



**29<sup>90</sup>**  
+IVA

**FISCHER KPM 2 PLUS**  
Pistola manuale in metallo

- Adatta per siliconi, resine T-Bond e V-Bond

COD. DI RIFERIMENTO: 630127



**5<sup>99</sup>**  
+IVA

**FISCHER KIT 4 PZ**  
Piedino antivibrante

- Kit formato da 4 pezzi di piedini antivibranti M8

COD. DI RIFERIMENTO: 2228236



**9<sup>49</sup>**  
+IVA

**FISCHER T-BOND PRO.1**  
Cartuccia con miscelatori

- Resina hybrid certificata per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e in muratura, in cartuccia formato silicone

COD. DI RIFERIMENTO: 211960



**219**  
+IVA

**WIGAM KIT AZOTO**  
Sistema di verifica di sistemi HVAC  
conforme CE 1516/2007

- Controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC e A/C
- Lavaggio sistemi HVAC e A/C
- Flussaggio durante la saldatura in sistemi HVAC e A/C
- Verifica taratura pressostati, verifica taratura manometri

COD. DI RIFERIMENTO: 212950



**259**  
+IVA

**ROTHENBERGER NUOVO KIT PER AZOTO**  
Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C  
con regolatore di pressione

- Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C
- Controllo perdite evaporatori e condensatori
- Lavaggio sistemi HVAC & A/C
- Flussaggio nella fase di saldatura
- Verifica taratura manometri, verifica taratura pressostati

COD. DI RIFERIMENTO: 0883699





incluso  
**R32**

**109**  
+IVA

**WIGAM K-W4MSA4-5-CSA60**  
Kit gruppo manometrico a 4 vie in valigetta con tubi flessibili per R410A-R32

- ▶ 3 tubi flessibili da 1500mm senza valvola a sfera
- ▶ 1 tubo flessibile 900 mm senza valvola a sfera

COD. DI RIFERIMENTO: 6013259



incluso  
**R32**

**225**  
+IVA

**WIGAM FOX-100**  
Gruppo manometrico digitale a 4 vie in valigetta

- ▶ Gruppo manometrico a 4 vie a pistone (Low, High, Ref, Vac)
- ▶ Database con oltre 50 refrigeranti (CFC, HCFC, HFC, Idrocarburi)
- ▶ 1 sonda di temperatura ambiente
- ▶ 2 sonde di temperatura Tipo K (range da 99.9 a 200°C), cavo 3 m
- ▶ 2 trasduttori di pressione (range da -0.99 a +49.90 bar)
- ▶ Pressione massima di esercizio 56 bar
- ▶ Classe di precisione migliore dell'1% FS
- ▶ Campo di temperatura da -99.9 a 400°C
- ▶ Display digitale (con retro-illuminazione)
- ▶ Misurazione del vuoto su entrambe le linee di lavoro (0,01 bar)

COD. DI RIFERIMENTO: 7950567



incluso  
**R32**

**625**  
+IVA

**WIGAM FOX-ONE-100 SC**  
Gruppo manometrico digitale a 4 vie a pistone con vacuometro digitale integrato

- ▶ Gruppo manometrico a 4 vie a pistone (Low, High, Ref, Vac)
- ▶ Database con oltre 50 refrigeranti (CFC, HCFC, HFC, Idrocarburi e HFO)
- ▶ 1 sonda di temperatura ambiente
- ▶ 2 sonde di temperatura Tipo K (range da -99.9 a 200°C), cavo 3 m
- ▶ 2 trasduttori di pressione (range da -0.99 a +49.90 bar)
- ▶ Pressione massima di esercizio 56 bar
- ▶ Classe di precisione migliore dell'1% FS
- ▶ Campo di temperatura da -99.9 a 400°C
- ▶ Prova di tenuta con azoto (N2), con valutazione contemporanea della variazione di pressione su lato HIGH e LOW
- ▶ Vacuometro elettronico di alta precisione integrato (da 0 a 600 pa)
- ▶ Bilancia wireless, capacità da 0 a 100 kg, risoluzione 5g

COD. DI RIFERIMENTO: 7115791



**485**  
+IVA

**TESTO SMART KIT TESTO 557S PER IL VUOTO**  
Gruppo manometrico digitale con Bluetooth e blocco valvole a quattro vie

- ▶ Straordinariamente compatto e affidabile grazie all'involucro maneggevole e robusto con classe di protezione IP 54
- ▶ Misure completamente senza fili e tutti i risultati in uno sguardo: grazie alle sonde Bluetooth e al grande display grafico
- ▶ Semplice misura senza fili del vuoto e della temperatura tramite collegamento Bluetooth automatico
- ▶ Contenuto della fornitura: Manifold digitale smart con gruppo valvole a 4 vie, sonde termometriche e per il vuoto senza fili, valigia, certificato di taratura e batterie

COD. DI RIFERIMENTO: 3176664

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. Le offerte sono valide dal 15 aprile al 15 luglio fino ad esaurimento scorte. I prezzi si intendono già scontati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.



**155**  
+IVA

**TESTO 552  
Vacuometro digitale**

- ▶ Misura del vuoto negli impianti di refrigerazione e pompe di calore
- ▶ Consente di misurare bassissime pressioni nella gamma del vuoto con elevati gradi di precisione, misura della temperatura integrata
- ▶ Esegue il controllo della temperatura di ebollizione ed è dotato di allarmi impostabili, Sensore ad alta precisione, misure facili da leggere
- ▶ Con App gratuita

COD. DI RIFERIMENTO: 3408475



**249**  
+IVA

**WIGAM VG64-LX  
Vacuometro digitale**

- ▶ Unità selezionabili Microns, Pascal, millibar, Torr, millitor
- ▶ Campo di misura 0-19,000 microns
- ▶ Campo di misura  $\pm 10\%$  (50-2000 Microns)
- ▶ Risoluzione vuoto 0,5 Micron (0-140 microns)
- ▶ Sovrapressione massima 800 PSI
- ▶ Attacchi 1/4"SAE M

COD. DI RIFERIMENTO: 4888826



**109**  
+IVA

**WIGAM 9001  
Pinza amperometrica digitale**

- ▶ Valore massimo di 3999
- ▶ Misurazione Corrente AC fino a 600A
- ▶ Dimensioni del puntale  $\varnothing$  35mm
- ▶ Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 600V AC/DC rms
- ▶ Test diodo con cicalino di verifica della continuità

COD. DI RIFERIMENTO: 1199952



**WIGAM TFC-502  
Termometro digitale**

- ▶ Scale di temperatura °C; °F, sonde supportate K; J
- ▶ Campo di misura (sonda K) -200°C/1370°C (-328°F/2498°F)
- ▶ Campo di misura (sonda J) -200°C/1050°C (-328°F/1922°F)
- ▶ Risoluzione 0,1°C (0,2°F)
- ▶ Accuratezza da -50°C a 1370°C (-58°F a 2498°F)  $\pm(0,05\%rdg+0,3)^\circ C$  e  $\pm(0,05\%rdg+0,6)^\circ F$
- ▶ Accuratezza da -50°C a -200°C (-58°F a -328°F)  $\pm(0,05\%rdg+0,7)^\circ C$  e  $\pm(0,05\%rdg+1,4)^\circ F$

COD. DI RIFERIMENTO: 259651



**WIGAM PRATIKA 100-05  
Bilancia elettronica di precisione**

- ▶ Peso massimo 100 kg, risoluzione 5 g, precisione  $\pm 0,5\%$  del valore, unità di misura kg o lbs/oz
- ▶ Dimensioni piattaforma 230x230 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0079949

**144**  
+IVA

**109**  
+IVA



**WIGAM GAS CONTROL  
Cercafughe spray**

- ▶ Eventuali fughe sono rilevate dalla formazione di bolle o schiuma
- ▶ Capacità 400 ml

COD. DI RIFERIMENTO: 8569486



suggerito  
**R32**

**WIGAM ELD-H  
Cercafughe elettronico per gas  
alogenati conforme CE 1516/2007  
(R32 incluso)**

- ▶ Sensibilità < 3 g/anno, due livelli di sensibilità
- ▶ Segnale di perdita visivo e sonoro, conforme J1627

COD. DI RIFERIMENTO: 4572137

**239**  
+IVA

**WIGAM VOYAGER  
Cercafughe a semi-conduttore**

- ▶ Rileva tutti i refrigeranti alogenati CFC, HCFC, HFC (R410-R32), HFO
- ▶ Rileva anche la miscela AZOIDRO (N2-H2)
- ▶ Molteplici livelli di sensibilità (3g/anno)
- ▶ Allarme sonoro e grafica ottimizzata su grande schermo LCD
- ▶ Conforme EN14624:2012, SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913

COD. DI RIFERIMENTO: 2527075

Disponibile anche nella versione

- **VOYAGER IR INFRAROSSI**  
(cod. di riferimento 7858393) a

**349**  
+IVA



**289**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM RS3DE/V**  
Pompa per alto vuoto doppio stadio 46 lt/min suggerita per R32

- ▶ Completa di vacuometro d.80 ed elettrovalvola in aspirazione per evitare il riflusso dell'aria atmosferica all'arresto della pompa
- ▶ Dotata di maniglia di trasporto e valvola zavorratrice per l'evacuazione dei gas incondensabili, imballo singolo e flacone di olio minerale in dotazione

COD. DI RIFERIMENTO: 0546595

Disponibile anche nella versione:

- DIP402E/V da 90lt/min (cod. di riferimento 448951) a **379**<sup>+IVA</sup>
- RS9DE/V da 180lt/min (cod. di riferimento 8162007) a **479**<sup>+IVA</sup>

Disponibile anche:

- IPERVAC KIT (cod. di riferimento 7774310) a **49<sup>90</sup>**<sup>+IVA</sup>



**599**<sup>+IVA</sup>

**ROTHENBERGER ROAIRVAC R32 2.0 CL A BATTERIA**  
Pompa per vuoto modello bistadio 57 lt/min

- ▶ Spia in vetro per lettura livello dell'olio
- ▶ Elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE
- ▶ Filtro speciale per ridurre i residui d'olio nel tubo di scarico

COD. DI RIFERIMENTO: 2267312



**HENKEL LOCTITE SF 7080**  
Hygien spray professional 500 ml

- ▶ Addio batteri, muffe e funghi
- ▶ Disinfettante multiuso atossico
- ▶ Presidio medico chirurgico

COD. DI RIFERIMENTO: 5499649

**699**<sup>+IVA</sup>



**699**<sup>+IVA</sup>

**ROTHENBERGER SANIFRESH**  
Soluzione igienizzante spray

- ▶ Con pratico dosatore
- ▶ Bomolette da 400 ml

COD. DI RIFERIMENTO: 959449



**999**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM EASYREC-1R**  
Unità di recupero e riciclo per refrigeranti

- ▶ Dispositivo di auto evacuazione (PURGE) che permette di cambiare facilmente il tipo di refrigerante
- ▶ Dispositivo di arresto automatico al termine del refrigerante recuperato
- ▶ Led di segnalazione (verde/ciclo eseguito con successo - rosso/allarme)
- ▶ Dispositivo di sicurezza pressione massima
- ▶ Valvole di intercettazione che evitano la fuoriuscita di refrigerante
- ▶ Manometri "pulse free" con vite di regolazione

COD. DI RIFERIMENTO: 1567854

Disponibile anche nella versione senza distillatore:

- EASYREC-1 (cod. di riferimento 2680818) a **679**<sup>+IVA</sup>



**239**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM EVA-WASH-KIT**  
Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione professionale

- ▶ Soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio delle unità interne
- ▶ PSP2 pompa irroratrice 2l inclusa, detergente e sanificante EVA-CLEANER interne
- ▶ Due teli lavaggio split a parete inclusi
- ▶ Idropulitrice autoaddecente professionale inclusa

COD. DI RIFERIMENTO: 6781114



**124**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM A/CF-P-H**  
Set di lavaggio

- ▶ Rimozione completa di frammenti metallici, impurità e oli
- ▶ Non lascia alcun residuo, utilizzabile con Kit azoto 1 lt e 5 lt
- ▶ Utilizzabile con fluidi di lavaggio FFI e SUPER-FLUSH

COD. DI RIFERIMENTO: 072489



**489**<sup>+IVA</sup>

**GASMARINE**  
Kit completo per saldatura ossiacetilenica 5lt

- ▶ Bombole Albee Flame per ossigeno e acetilene
- ▶ Carrello per trasporto bombole
- ▶ Valvole di sicurezza a tre protezioni per i riduttori di pressione
- ▶ Cannello JETSOUND OX AC
- ▶ Kit tubo binato
- ▶ È da considerarsi escluso il costo di cauzione delle bombole

COD. DI RIFERIMENTO: 5008605+0586129+5095872

Disponibile anche nella versione da 11 lt  
(cod. di riferimento 3841205+4109783+7211698) a

**564**<sup>+IVA</sup>

**109**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM TURBO SET 90**  
Set saldatura autogena

- ▶ Riduttore MIGNON ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione
- ▶ Tubi raccordati 2 metri con valvole a doppia protezione
- ▶ Impugnatura con rubinetti di regolazione e lancia
- ▶ Kit 4 punte per lancia di ricambio

COD. DI RIFERIMENTO: 1722547



**25<sup>90</sup>**<sup>+IVA</sup>

**CASTOLIN DIS 8110**  
Disossidante per brasatura di  
metalli rameosi e ferrosi

- ▶ Disossidante in pasta per leghe ad alto tenore d'argento e leghe rame-fosforo in unioni miste. Particolarmente indicato per freddo industriale, alimentare e trasporto gas medicali

COD. DI RIFERIMENTO: 844016



**3<sup>99</sup>**<sup>+IVA</sup>

**CASTOLIN CASTONET**  
Panno abrasivo

- ▶ In mescola acrilica, espressamente studiato per la rimozione dell'ossido superficiale da tutte le superfici successivamente da brasare

COD. DI RIFERIMENTO: 844018



**29<sup>90</sup>**<sup>+IVA</sup>

**CASTOLIN 8246**  
Bacchetta per rame

- ▶ Bacchetta nuda per brasatura capillare di rame anche senza disossidante (comunque consigliato). Perfetta bagnatura dei giunti capillari

COD. DI RIFERIMENTO: 844048



**89**<sup>+IVA</sup>

**CASTOLIN 8286**  
Bacchetta per rame

- ▶ Bacchetta nuda a basso tenore d'argento (5% certificato) per la brasatura capillare di rame senza disossidante

COD. DI RIFERIMENTO: 844096



**99**<sup>+IVA</sup>

**CASTOLIN 8280**  
Bacchetta per rame

- ▶ Bacchetta nuda a basso tenore d'argento (2% certificato) per la brasatura capillare di rame senza disossidante
- ▶ Perfetta bagnatura dei giunti e capillarità

COD. DI RIFERIMENTO: 844014



**54<sup>90</sup>**<sup>+IVA</sup>

**CASTOLIN 8103 RXE**  
Bacchetta rivestita

- ▶ Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (45%)
- ▶ Massima fluidità, velocità di saldatura, basso apporto termico e alta resistenza meccanica consentono di effettuare brasature perfette in impianti di climatizzazione senza alterazioni del tubo di rame

COD. DI RIFERIMENTO: 0169772



**139**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM DTW-32/85**  
Chiave dinamometrica digitale regolabile

- ▶ Campo di misura 8-85 N.m / 71-1195 lbf.in / 6-63 lbf.ft / 1-8 kgf.m
- ▶ Precisione ±2%
- ▶ Risoluzione 0.1 Nm / 1lbf.in / 0.1 lbf.ft / 0.1 kgf.n
- ▶ Dimensione apertura chiave 10 - 32 mm
- ▶ Alimentazione 3V (2xAAA batterie)
- ▶ Lunghezza chiave 390 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 2785447



**1590**<sup>+IVA</sup>

**ROTHENBERGER MINICUT II PRO**  
Tagliatubi per rame, ottone, alluminio e acciaio

- ▶ Per diametri Ø 6-22 mm (1/4 - 7/8")

COD. DI RIFERIMENTO: 878681



**2095**<sup>+IVA</sup>

**RIDGID 104**  
Tagliatubo

- ▶ Capacità da 5mm a 24mm

COD. DI RIFERIMENTO: 927349



**5790**<sup>+IVA</sup>

**ROTHENBERGER**  
Set chiavi dinamometriche 17-29 mm

- ▶ Set chiavi dinamometriche per il serraggio di viti, dadi e bulloni
- ▶ Per giunzioni di angoli di tubature da 1/4", 3/8", 1/2" e 5/8"
- ▶ Il set (10-70 nm) comprende chiave dinamometrica (10-70 nm) e 6 inserti da sw 17, 22, 24, 26, 27 e 29 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 205336



**3990**<sup>+IVA</sup>

**RIDGID 150L**  
Tagliatubo

- ▶ Capacità da 6mm a 35mm
- ▶ Taglia tubi in rame, ottone e alluminio e condotti a parete sottile, disponibile rotella per acciaio inox

COD. DI RIFERIMENTO: 800080



**3990**<sup>+IVA</sup>

**ROTHENBERGER TUBE CUTTER 35**  
Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox

- ▶ Per diametri Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8")

COD. DI RIFERIMENTO: 801070



**89**<sup>+IVA</sup>

**WIGAM W810A**  
Flangiatubo eccentrico con cricchetto

- ▶ Diametri 1/4" - 3/16" - 5/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

COD. DI RIFERIMENTO: 5855696



**95**<sup>+IVA</sup>

**ROTHENBERGER**  
Apparecchio per colletti con frizione a 45° da Ø 1/8" - 3/4"

- ▶ Diametri 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

COD. DI RIFERIMENTO: 514932



**179**<sup>+IVA</sup>

**RIDGID 458R**  
Flangiatore 1/8" - 3/4"

- ▶ Bordatura di acciaio, acciaio inox, rame crudo e ottone
- ▶ Spessore massimo parete pari a 0,9 mm (0,035")
- ▶ Produce bordature da 45° su tubi da 1/8" a 3/4"

COD. DI RIFERIMENTO: 800289



**9<sup>90</sup>**  
+IVA

**DIADORA MC ATONY ORGANIC  
T-shirt blu classico**

► In cotone organico jersey



**9<sup>90</sup>**  
+IVA

**DIADORA MC ATONY ORGANIC  
T-shirt grigio melange medio chiaro**

► In cotone organico jersey



**21<sup>90</sup>**  
+IVA

**DIADORA MOVER ISO 13688:2013  
Gilet**

► 3 tasche anteriori, tasche applicate portaoggetti, dettagli rifrangenti  
► Doppia cucitura



**DIADORA PANT STRETCH  
ISO 13688:2013  
Pantalone con  
ginocchiere**

► In cotone canvas elasticizzato e contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione  
► Tasca laterale zippata con dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate  
► Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura

**29<sup>90</sup>**  
+IVA



**DIADORA STONE ISO  
13688:2013  
Pantalone jeans**

► Denim workwear stone washed, elasticizzato  
► Portamartello, tasca portametro

**29<sup>90</sup>**  
+IVA



**24<sup>90</sup>**  
+IVA

**DIADORA BERMUDA STRETCH  
ISO 13688:2013  
Bermuda**

► In cotone canvas elasticizzato con tasca laterale zippata in poliestere Oxford resistente all'abrasione  
► Dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate  
► Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura



**74<sup>90</sup>**  
+IVA

**DIADORA GLOVE II TEXT S1P HRO SRA  
Calzatura di sicurezza bassa in S1P in  
tessuto rete e vitello scamosciato, colore  
grigio ombra/grigio alluminio**

► Puntale in alluminio 200J, calzata 10, fodera Air Mesh  
► Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber  
► Inserto anti-perforazione K SOLE, protezione del tallone in TPU  
► Intersuola in EVA con film protettivo in TPU, battistrada in gomma nitrilica HRO



**54<sup>90</sup>**  
+IVA

**DIADORA RUN II LOW S3 SRC ESD  
Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck  
Pull Up idrorepellente, color grigio  
castello**

► Puntale in acciaio 200J, calzata 10, ESD  
► K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi  
► Intersuola in PU espanso con tecnologia D-LIGHT  
► Battistrada in PU compatto antiabrasione



**3<sup>90</sup>**  
+IVA

**SHOWA  
Guanti nitrile**

► Interno in nylon monofilo, palmo ricoperto in nitrile, polso elastico e dorso ventilato  
► EN-388 rischi meccanici 4121

COD. DI RIFERIMENTO: 0599665 (mis. 8L)  
2663036 (mis. 9XL)